

## AUDREY A5-1

STILVOLLES DESIGN UND LEISTUNGSSTARK



Das POS Terminal Audrey A5-1 verkörpert die zukünftige Vision von Partner Tech für den Point of Sale. Es ist eines der leichtesten und schmalsten 15,6 Zoll All-in-one Terminal, die heute am Markt verfügbar sind. Industriequalität gepaart mit hochwertigem Design setzt neue Maßstäbe in Ihrem Geschäft oder Gastronomiebereich. Komplett lüfterlos mit verschiedenen Skylake und Kaby Lake Prozessoren zur Auswahl, schnellster Speichertechnologie und 5 Jahren Garantie sorgt Audrey für eine lange Lebensdauer, die den Anforderungen der noch kommenden Jahre entspricht. Die Audrey A5-1 unterstützt bis zu drei gleichzeitig betriebene Monitore. So kann neben dem herkömmlichen zweiten Kundenmonitor noch ein dritter Digital Signage Monitor per HDMI angeschlossen werden. Ebenfalls bietet das kompakte All-in-one Design mit der VESA Vorrichtung die Möglichkeit das Terminal ohne Fuß entweder auf einem Pole oder an einer Wand zu befestigen. Mit vielen optionalen Peripherien von Lesern bis zu Kundenmonitoren lässt sich das Terminal je nach Bedarf konfigurieren.

Die Kombination aus Design und leistungsstarken Funktionen unterscheidet Audrey A5-1 von den traditionellen POS-Lösungen, die heute auf dem Markt angeboten werden.

### SPECIAL FEATURES

- All-in-one POS mit 15.6" Wide Screen Monitor
- Projiziert kapazitiver 10-Punkte Touch
- Leistungsstarke Prozessoren der 7. Generation (Kaby Lake) bis zu Intel® Core™ i5, Lüfterloses Design
- Schnellste Speichertechnologie mit M.2 PCIe Gen3.0 x2 SSD (x4 SSD kompatibel)
- DDR4 RAM bis zu 32 GB
- Unterstützung von 3 gleichzeitigen Monitoren (Bediener, Kunde und Digital Signage)
- Schlankes und stilvolles Design für Handel oder Gastronomie

### OPTIONAL

- Windows POS Ready 7 und Windows 8.1 - nur mit Intels 6. Generation (Skylake) CPU
- Linux (Ubuntu)
- Full HD Display
- PS-103 Fuß mit integriertem Drucker
- Demnächst:
  - 3-Spur Magnetkartenleser, IC Kartenleser, Fingerprint Sensor, RFID Leser, i-Button
  - Fuß mit integriertem Powered USB Hub
  - Kundendisplay
  - WLAN (Pole Antenne auf der Rückseite)

**Audrey A5-1**

MODELL		Audrey A5-1	
Monitor (optional mit Full HD)	Max. Auflösung	1366 x 768	1920 x 1080
	Größe	15.6"	15.6"
	Helligkeit	220 Nits	500 Nits
	Kontrast	500:1	1000:1
	Reaktionszeit	8 ms	25 ms
	Blickwinkel	Rechts 45° Links 45° / Oben 15° Unten 35°	Rechts 80° Links 80° / Oben 80° Unten 80°
	Technologie	LCD mit LED Hintergrundbeleuchtung	LCD mit LED Hintergrundbeleuchtung
	Touch	Projiziert kapazitiver 10-Punkte Touch	Projiziert kapazitiver 10-Punkte Touch
System	Prozessor (lüfterlos)	Skylake CPU für POS Ready 7, Windows 8.1, Windows 10 IoT, Linux (Ubuntu) Intel® Celeron® 3955U (Skylake), 2.00 GHz, 2 Kerne, 2 MB SmartCache Intel® Core™ i3-6100U (Skylake), 2.30 GHz, 2 Kerne, 3MB SmartCache Intel® Core™ i5-6300U (Skylake), 2.40 GHz up to 3.00 GHz, 2 Kerne, 3 MB SmartCache  Kaby Lake CPU für Windows 10 IoT, Linux (Ubuntu) Intel® Celeron® 3965U (Kaby Lake), 2.20 GHz, 2 Kerne, 2 MB SmartCache Intel® Core™ i3-7100U (Kaby Lake), 2.40 GHz, 2 Kerne, 3MB SmartCache Intel® Core™ i5-7300U (Kaby Lake), 2.60 GHz up to 3.50 GHz, 2 Kerne, 3 MB SmartCache	
	Arbeits- speicher	2 x 260 pin DDR4 SO-DIMM-2133: 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	
	Speicher	1 x M.2 PCIe Gen3.0 x2 SSD (x4 SSD kompatibel): 128 GB, 256 GB	
Schnitt- stellen	Seriell	2 x Seriell RS232 (RJ45), RI/5V/12V konfigurierbar im BIOS (COM1, COM2)	
	LAN	2 x RJ45, IEEE 802.3 10/100/1000 Mbps Ethernet	
	USB	4 x USB 3.0	
	Kassenlade	1 x RJ11	
	DC In	1 x DC 12 V Eingang	
	DC Out	1 x DC 12 V Ausgang	
	Audio	1 x Line-out	
	Video	1 x HDMI (up to 4096 x 2304 @24 Hz) 1 x VGA	
Eweiter- ungssteck- platz	Intern	1 x Mini-PCIe (z.B. für WLAN Karte)	
Front Kamera		Nur auf einer Projektbasis verfügbar	
Laut- sprecher	Power	1 x 3 Watt	
Optionale Konfigu- ration	Peripherie Module	PS-103 Fuß mit integriertem Drucker Demnächst: Multi-Readerhousing mit 3-Spur Magnetkartenleser und IC Kartenleser und (Fingerprint Sensor oder RFID Leser oder i-Button)	

**Audrey A5-1**

MODELL		Audrey A5-1
Sonstiges	Management	Intel AMT, Intel V-Pro (nur mit i5 CPU)
	Farben	Schwarz + Silbergrau; Rose Gold + Silber
	VESA Vorrichtung	75 x 75
	Material	Aluminiumfuß- und Rückseite; Plastikrahmen
	Zertifizierungen	CB, EMC (CE, FCC, VCCI, BSMI), BSMI
Strom	Netzteil	AC-In 100~240V / DC-Out 12 V, 90 W
Abmessungen	Ohne Fuß	392 mm (B) x 256 mm (H) x 16 mm (T)
	Mit Fuß	392 mm (W) x 322 mm (H) x 200 mm (T)
Gewicht	Ohne Fuß	3,3 Kg
	Mit Fuß	4,2 Kg
Umgebung	Temperatur (Betrieb)	5°C ~ 40°C
	Temperatur (Lagerung)	-15°C ~ 60°C
	Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	15% ~ 80%
	Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	15% ~ 80%

\*Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung.

